Pakiet pompy mieszkowej Merkur przeł. pompy 35:1, uszczelka V-Packing, montaż naścienny (GG35B02) - Graco



Numer artykułu SKU: GR-G35B02

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Maks. natężenie przepływu	1,6 g/min przy 60 cyklach/min
Zestaw zawiera	sterowanie tylko pompą powietrzną, filtr płynu, układ sterowania DataTrak, uszczelka V-Packing
Typ pompy	pompa tłokowa pneumatyczna
Typ pistoletu	bez aplikatora
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Technologia pistoletu	pakiet podstawowy
Średnica wylotu cieczy	0,95 cm
Rodzaj materiału	do materiałów na bazie wody, farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, lakiery powierzchniowe, bejce, ...
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	zewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	zewnętrzny
Przełożenie pompy	35:1
Model pistoletu	bez aplikatora
Materiały części mokrych	stal nierdzewna
Sposób montażu	montaż naścienny
Liczba sztuk	3
Kategoria produktu	pakiet podstawowy
Sposób mocowania	montaż naścienny
Model	Merkur
Seria	Bellows
Typ silnika	silnik pneumatyczny
Materiał	stal nierdzewna
Maksymalne ciśnienie robocze	241 bar
Typ	pompa tłokowa pneumatyczna
Zastosowanie	do tłoczenia materiałów
Maksymalna temperatura robocza	12-17 °C

Nr kat.	GR-G35B02

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 00:23