Pakiet pompy mieszkowej Merkur przeł. pompy 5:1, uszczelka V-Packing, montaż naścienny (GG05B01) - Graco



Numer artykułu SKU: GR-G05B01

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Materiały części mokrych	stal nierdzewna
Zestaw zawiera	sterowanie tylko pompą powietrzną, filtr płynu, uszczelka V-Packing
Typ pompy	pompa tłokowa pneumatyczna
Typ pistoletu	bez aplikatora
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Technologia pistoletu	pakiet podstawowy
Średnica wylotu cieczy	1,9 cm
Średnica wlotu cieczy	2,54 cm
Rodzaj materiału	do materiałów na bazie wody, farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, lakiery powierzchniowe, bejce, ...
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	zewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	zewnętrzny
Przełożenie pompy	5:1
Model pistoletu	bez aplikatora
Sposób montażu	montaż naścienny
Maks. natężenie przepływu	2,4 g/min przy 60 cyklach/min
Liczba sztuk	2
Kategoria produktu	pakiet podstawowy
Sposób mocowania	montaż naścienny
Model	Merkur
Seria	Bellows
Typ silnika	silnik pneumatyczny
Materiał	stal nierdzewna
Maksymalne ciśnienie robocze	34 bar
Typ	pompa tłokowa pneumatyczna
Zastosowanie	do tłoczenia materiałów
Maksymalna temperatura robocza	12-17 °C

Nr kat.	GR-G05B01

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 08:13