



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Pistolet natryskowy elektrostatyczny Pro Xp40, 40 kV, standardowy wyświetlacz, dysza 1,5 mm (GL40T15) - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-L40T15

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Odpowiedni typ farby	powłoki bazowe w motoryzacji, lakier bezbarwny, emalie, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, materiały metaliczne, materiały wieloskładnikowe, podkłady, ...
Aktywacja pistoletu	ręczna
Zestaw zawiera	nakładka powietrzna, dysza, zestaw narzędzi, pokrywa pistoletu, rura wydechowa
Typ pistoletu	natryskiwanie elektrostatyczne
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPSM
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPSM
Typ aplikatora	ręczny
Technologia natryskiwania	natryskiwanie elektrostatyczne
Technologia nakładania materiału	natryskiwanie pneumatyczne
Średnica wlotu powietrza	0,63 cm
Rozmiar dyszy	0,15 cm
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	zewnątrzny
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	zewnątrzny
Zastosowanie	natryskiwanie elektrostatyczne, wysoka przewodność, podwyższona odporność na zużycie
Min. oporność farby	1 megaom/cm
Maks. oporność farby	25 megaom/cm
Masa pistoletu	560 g
Maks. ciśnienie cieczy	7 bar
Maks. temperatura cieczy	48 °C
Model	Pro Xp
Seria	40
Typ wyświetlacza	standardowy
Rodzaj powłoki	wysoka przewodność, podwyższona odporność na zużycie
Napięcie	40 kV
Typ	pistolet elektrostatyczny
Długość całkowita	22,1 cm

Nr kat.

GR-L40T15