



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Pistolet elektrostatyczny Pro Xp60, 60 kV, dysza precyzyjna 1,5 mm (GL60M16) - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-L60M16

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Odpowiedni typ farby | powłoki bazowe w motoryzacji, lakier bezbarwny, emalie, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, materiały metaliczne, materiały wieloskładnikowe, podkłady, ... |
| Aktywacja pistoletu | ręczna |
| Zestaw zawiera | inteligentny wyświetlacz, nakładka powietrzna, dysza, zestaw narzędzi, pokrywa pistoletu, przewód wydechowy |
| Typ pistoletu | natryskiwanie elektrostatyczne |
| Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza | NPSM |
| Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza | NPSM |
| Typ aplikatora | ręczny |
| Technologia natryskiwania | natryskiwanie elektrostatyczne |
| Technologia nakładania materiału | natryskiwanie pneumatyczne |
| Średnica wlotu powietrza | 0,63 cm |
| Rozmiar dyszy | 0,15 cm |
| Rodzaj gwintu wlotowego powietrza | zewnątrzny |
| Rodzaj gwintu wlotowego płynu | zewnątrzny |
| Zastosowanie | natryskiwanie elektrostatyczne, wysoka przewodność, podwyższona odporność na zużycie |
| Min. oporność farby | 1 megaom/cm |
| Maks. oporność farby | 25 megaom/cm |
| Masa pistoletu | 670 g |
| Maks. ciśnienie cieczy | 7 bar |
| Maks. temperatura cieczy | 48 °C |
| Model | Pro Xp |
| Seria | 60 |
| Typ wyświetlacza | inteligentny |
| Rodzaj powłoki | materiał ścierny, metaliczny, wysoka przewodność, podwyższona odporność na zużycie |
| Napięcie | 60 kV |
| Typ | pistolet elektrostatyczny |
| Długość całkowita | 24,13 cm |

Nr kat.

GR-L60M16