AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Pistolet elektrostatyczny Pro Xp60, AA WB, 60 kV (GH60T18) - Graco



## Numer artykułu SKU: GR-H60T18

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

GRACO

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Min. oporność farby** | 0 megaom/cm |
| **Aktywacja pistoletu** | ręczna |
| **Zestaw zawiera** | nakładka powietrzna z osłoną końcówki, końcówka do wyboru, zestaw narzędzi, pokrywa pistoletu, rura wydechowa |
| **Typ pistoletu** | natryskiwanie elektrostatyczne |
| **Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza** | NPSM |
| **Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza** | NPSM |
| **Typ aplikatora** | ręczny |
| **Technologia natryskiwania** | natryskiwanie elektrostatyczne |
| **Technologia nakładania materiału** | wspomaganie powietrzem |
| **Średnica wlotu powietrza** | 0,63 cm |
| **Rodzaj gwintu wlotowego powietrza** | zewnętrzny |
| **Rodzaj gwintu wlotowego płynu** | zewnętrzny |
| **Odpowiedni typ farby** | materiały epoksydowe, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakiery, lateks, materiały wieloskładnikowe, poliuretan (PU)y, uretany, Utwardzane UV, pokosty, ... |
| **Zastosowanie** | natryskiwanie elektrostatyczne, do materiałów na bazie wody |
| **Maks. oporność farby** | 1 megaom/cm |
| **Masa pistoletu** | 660 g |
| **Maks. ciśnienie cieczy** | 210 bar |
| **Maks. temperatura cieczy** | 48 °C |
| **Model** | Pro Xp |
| **Seria** | 60 |
| **Typ wyświetlacza** | standardowy |
| **Rodzaj powłoki** | do materiałów na bazie wody |
| **Napięcie** | 60 kV |
| **Typ** | pistolet elektrostatyczny |
| **Długość całkowita** | 24,64 cm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | GR-H60T18 |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 04:58