AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Pistolet natryskowy hydrodynamiczny Flex Plus, wyzwalacz 2-palcowy, RAC 5 LineLazer - Graco



## Numer artykułu SKU: GR-248157

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

GRACO

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Poziom mocy akustycznej** | 87 dB(A) |
| **Aktywacja pistoletu** | ręczna |
| **Zestaw zawiera** | zestaw naprawczy 235474, końcówka RAC 5 LineLazerniS 319, osłona RAC X |
| **Typ wyzwalacza** | obsługa dwoma palcami |
| **Typ składnika** | materiał jednoskładnikowy |
| **Typ pistoletu** | pistolet hydrodynamiczny |
| **Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza** | NPSM |
| **Typ gwintu wlotowego dla składnika A** | NPSM |
| **Typ aplikatora** | ręczny |
| **Technologia natryskiwania** | natryskiwanie hydrodynamiczne |
| **Średnica wlotu powietrza** | 0,63 cm |
| **Średnica wlotu dla składnika A** | 0,63 cm |
| **Średnica otworu cieczy** | 0,22 cm |
| **Rodzaj materiału** | farba, nakładanie powłok |
| **Rodzaj gwintu wlotowego powietrza** | zewnętrzny |
| **Materiał korpusu** | aluminium |
| **Metoda czyszczenia** | materiał |
| **Materiały części mokrych** | stal nierdzewna, polietylen (PE) (PE), poliuretan (PU), Nylon, PTFE |
| **Masa pistoletu** | 510 g |
| **Maks. ciśnienie cieczy** | 345 bar |
| **Maks. temperatura cieczy** | 50 °C |
| **Kategoria produktu** | pistolet natryskowy |
| **Ilość pistoletów w zestawie** | 1 |
| **Do zastosowania z** | natryskiwanie hydrodynamiczne natryskiwanie i wykonywanie linii, natryskiwanie hydrodynamiczne urządzenie do malowania pasów LineLazer III 3900/5900 |
| **Blokada spustu** | zapadka |
| **Model** | Flex Plus |
| **Seria** | Airless spray Gun |
| **Poziom ciśnienia akustycznego** | 78 dB(A) |
| **Typ** | pistolet natryskowy |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | GR-248157 |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 09:46