



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Pistolet wspomagany powietrzem PerformAA 5000 RAC, głowica i dysza Reverse A Clean (G26B517) - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-26B517

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ pistoletu	pistolet wspomagany powietrzem
Rodzaj zaworu odpowietrzającego	bez odpowietrznika
Średnica wlotu cieczy	0,63 cm
Średnica wlotu powietrza	0,63 cm
Technologia nakładania materiału	-
Technologia natryskiwania	wspomaganie powietrzem
Typ aplikatora	ręczny
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPSM
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPSM
Rodzaj materiału	materiały epoksydowe, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier, lateks, materiały wieloskładnikowe, poliuretan (PU), farby na bazie rozpuszczalnika, ...
Typ wyzwalacza	obsługa dwoma palcami
Typ zasilania	zasilanie ciśnieniowe
Waga pistoletu bez końcówki i osłony	460 g
Waga pistoletu z końcówką i osłoną	490 g
Wysokość całkowita	19,8 cm
Wzór natrysku	plaski
Aktywacja pistoletu	ręczna
Maks. ciśnienie cieczy	345 bar
Typ	pistolet natryskowy
Poziom ciśnienia akustycznego	62,6 dB(A)
Model	PerformAA RAC
Blokada spustu	zapadka
Ilość pistoletów w zestawie	1
Kategoria produktu	pistolet natryskowy
Kompatybilna końcówka natryskowa	FFLP, LTX
Maks. temperatura cieczy	43 °C
Długość całkowita	18,3 cm
Maks. ciśnienie powietrza	7 bar
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	7 bar
Masa pistoletu	453 g
Materiały części mokrych	stal nierdzewna, węgiel, UHMWPE, tworzywo sztuczne, PTFE, Nylon, fluoroelastomer
Poziom mocy akustycznej	72,3 dB(A)
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	zewnątrzny
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	zewnątrzny

Nr kat.	GR-26B517
---------	-----------