



Pozioma pompa smarująca LubePro A2600, 2 l zbiornik, NO, BSPP - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-18C751**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Rodzaj materiału	smar
Zestaw zawiera	niski poziom
Wysokość całkowita	47,3 cm
Typ zasilania	pneumatyczne
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	1,90 cm
Średnica wlotu powietrza	0,63 cm
Szerokość całkowita	39,4 cm
Rozmiar zbiornika	2 l
Waga	10 kg
Materiały części mokrych	elementy wysokofosforanowe, niklowane żeliwo ciągliwe, stal niklowana, Nylon 30% wypełniony szkłem, stop aluminium 6061, Magnes ceramiczny, Poliwęglan, guma Buna-N
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	9,31 bar
Maks. klasa NLGI	Nr 2
Kompatybilne urządzenie pomiarowe	system szeregowy progresywny, system jedнопrzewodowy równoległy
Model	LubePro
Seria	A2600
Maksymalne ciśnienie robocze	241 bar
Typ	pompa tłokowa pneumatyczna
Zastosowanie	maszyny przemysłowe

Nr kat.

GR-18C751

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:51