AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Pompa do oleju silnikowego do przenoszenia z beczek, o dużej długości Fast-Flo 1:1 - Graco



## Numer artykułu SKU: GR-226947

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

GRACO

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Materiały części mokrych** | stal nierdzewna 303, stal nierdzewna 304, stal nierdzewna 316, guma Buna-N, pokryte kadmem żelazo sferoidalne, stal chromowana, stal ocynkowana, PTFE, fluoroelastomer, polietylen (PE) (PE) |
| **Zestaw zawiera** | silnik, zespół pompy wyporowej |
| **Typ zasilania** | pneumatyczne |
| **Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza** | NPT |
| **Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza** | NPT |
| **Średnica wylotu cieczy** | 1,9 cm |
| **Średnica wlotu powietrza** | 0,63 cm |
| **Średnica wlotu cieczy** | 3,81 cm |
| **Rodzaj materiału** | woda, płyn niezamarzający, płyn do spryskiwaczy, zużyty olej, Używany płyn niezamarzający |
| **Rodzaj gwintu wylotowego płynu** | wewnętrzny |
| **Rodzaj gwintu wlotowego powietrza** | wewnętrzny |
| **Rodzaj gwintu wlotowego płynu** | wewnętrzny |
| **Przełożenie pompy** | 1:1 |
| **Poziom mocy akustycznej** | 82 dB(A) |
| **Waga** | 0,9080 kg |
| **Materiał uszczelki** | guma |
| **Maks. natężenie przepływu** | 18,93 l/min |
| **Maks. ciśnienie wlotowe powietrza** | 12,41 bar |
| **Maks. ilość cykli/min przy pracy przerywanej** | 100 |
| **Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej** | 100 |
| **Liczba cykli na galon** | 25 |
| **Do zastosowania z** | olej |
| **Model** | Fast-Flo |
| **Poziom ciśnienia akustycznego** | 72 dB(A) |
| **Maksymalne ciśnienie robocze** | 12,4 bar |
| **Typ** | pompa tłokowa pneumatyczna |
| **Zastosowanie** | w urządzeniach przemysłowych |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | GR-226947 |

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 00:23