



Szybka pompa bębnowa pneumatyczna 1:1, tłok ze stali nierdzewnej, uszczelnienie T (G237129) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-237129**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Min. natężenie przepływu	180 g/min
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	1,9 cm
Średnica wlotu powietrza	0,63 cm
Rodzaj materiału	płyn niezamarzający, asfalt, płyn do spryskiwaczy, olej silnikowy, zużyty olej, płyn hydrauliczny, olej, tusz
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Przełożenie pompy	1:1
Możliwość przemieszczania	brak
Zastosowanie	w urządzeniach przemysłowych
Materiał uszczelki	PTFE
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	12,41 bar
Maks. ilość cykli/min przy pracy przerywanej	4
Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej	100
Model	Fast-Flo
Materiał	stal nierdzewna
Maksymalne ciśnienie robocze	12,4 bar
Typ	pompa tłokowa pneumatyczna

Nr kat.

GR-237129

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:10