



## Pompa Dura-Flo V=430 cm<sup>3</sup>, 32:1 z silnikiem pneumatycznym NXT 6500, stal nierdzewna - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-P32LSS**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	łączenie, uszczelnianie zwykłe i zaawansowane, zalewanie, obudowywanie, formowanie, przesyłanie płynów, rozładunek, napełnienie
Typ	pakiet pomp tłokowych
Maksymalne ciśnienie robocze	209 bar
Materiał	stal nierdzewna
Model	Dura-Flo
Przełożenie pompy	32:1
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	zewnątrzny
Rodzaj materiału	CARC, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, materiały metaliczne, farby na bazie rozpuszczalnika, bejce, pokost, lakier Xirallic
Średnica wlotu cieczy	5 cm
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ zasilania	pneumatyczne
Zestaw zawiera	silnik, pompa wyporowa, łącznik prętowy, złącze kołnierza, adapter, złącze nakrętki, nakrętka sześć., klucz

Nr kat.	GR-P32LSS
---------	-----------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:32