



Pompa Dura-Flo V=580 cm³, 12:1 z silnikiem pneumatycznym NXT 3400, stal nierdzewna - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-P12LSS**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	łączenie, uszczelnianie zwykłe i zaawansowane, zalewanie, obudowywanie, formowanie, przesyłanie płynów, rozładunek, napełnienie
Typ	pakiet pomp tłokowych
Maksymalne ciśnienie robocze	82 bar
Materiał	stal nierdzewna
Model	Dura-Flo
Przełożenie pompy	12:1
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	zewnątrzny
Rodzaj materiału	CARC, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, materiały metaliczne, farby na bazie rozpuszczalnika, bejce, pokost, lakier Xirallic
Średnica wlotu cieczy	5 cm
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ zasilania	pneumatyczne
Zestaw zawiera	silnik, pompa wporowa, łącznik prętowy, złącze kołnierza, adapter, złącze nakrętki, nakrętka sześć., klucz

Nr kat.	GR-P12LSS
---------	-----------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:30