



Pakiet pomp Triton, montaż na stojaku z węzłem ssącym (G233473) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-233473**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Przełożenie pompy	1:1
Zestaw zawiera	wąż ssący
Typ zasilania	wąż ssący
Typ pompy	pompa membranowa pneumatyczna
Typ pistoletu	bez aplikatora
Typ natryskiwania	natryskiwanie pneumatyczne
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Technologia pistoletu	pakiet podstawowy
Technologia natryskiwania	wspomaganie powietrzem
Średnica wylotu cieczy	0,95 cm
Średnica wlotu cieczy	1,9 cm
Rodzaj materiału	CARC, emalia, materiały epoksydowe, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lateks, lakier, materiały metaliczne, bejce, jednoskładnikowe, farby na bazie rozpuszczalnika, ...
Rodzaj ciśnienia	niskie ciśnienie
Waga	9 kg
Model pistoletu	bez aplikatora
Maks. natężenie przepływu	32 l/min
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	7 bar
Kategoria produktu	pakiet podstawowy
Ilość pistoletów w zestawie	brak
Sposób mocowania	montaż na stojaku
Model	Triton
Seria	308
Maksymalne ciśnienie robocze	7 bar
Typ	urządzenia natryskowe zasilane powietrzem
Sposób montażu	montaż na stojaku

Nr kat.

GR-233473