Pompa membranowa pneumatyczna Endura-Flo 4D350 4:1, 350 cm3, BSPP (G24W353) - Graco



Numer artykułu SKU: GR-24W353

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Min. temperatura pracy	0 °C
Zestaw zawiera	złącza BSPP
Wysokość całkowita	14,39 cm
Typ połączenia	gwintowane
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	BSPP
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	1,9 cm
Średnica wlotu cieczy	1,9 cm
Rodzaj materiału	powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, bejce, pokost, materiały szybkowiążące
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Przełożenie pompy	4:1
Norma i dopuszczenie	ATEX, CE
Waga	32,6 kg
Materiały części mokrych	PTFE, stal nierdzewna, Perfluoroelastomer, Sulfid polifenylenu
Maks. natężenie przepływu	20,8 l/min
Maks. ciśnienie powietrza	7 bar
Maks. ciśnienie cieczy	28 bar
Maks. ilość cykli/min	20
Model	Endura-Flo
Seria	4D350
Materiał	stal nierdzewna
Typ	pompa membranowa pneumatyczna
Zastosowanie	do układów cyrkulacji
Maksymalna temperatura robocza	50 °C

Nr kat.	GR-24W353

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 13:14