



Pompa membranowa pneumatyczna Endura-Flo 3D350, 3:1, 350 cm³, tri-clamp (G25M760) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-25M760**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Maks. natężenie przepływu	20,8 l/min
Zestaw zawiera	złącza Tri-Clamp, DataTrak
Typ połączenia	Tri-Clamp
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	2,54 cm
Średnica wlotu cieczy	2,54 cm
Rodzaj materiału	powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, bejce, pokost, materiały szybkowiązujące
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Przełożenie pompy	3:1
Norma i dopuszczenie	ATEX, CE
Waga	32,6 kg
Maks. ciśnienie powietrza	7 bar
Maks. ciśnienie cieczy	21 bar
Maks. ilość cykli/min	20
Model	Endura-Flo
Seria	3D350
Materiał	stal nierdzewna
Typ	pompa membranowa pneumatyczna
Zastosowanie	do układów cyrkulacji
Maksymalna temperatura robocza	50 °C

Nr kat.

GR-25M760

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 00:48