



Pompa 4-kulowa High-Flo, 3,5:1, stal nierdzewna (GJS35B8) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-JS35B8**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	6,9 bar	Nr kat.	GR-JS35B8
Zestaw zawiera	pompa ze stali nierdzewnej, cichy układ wydechowy, monitor DataTrak, złącza tri-clamp, tłok Ultralife, Cylinder Ultralife		
Typ sekcji płynu	uszczelniona		
Średnica wylotu cieczy	3,81 cm		
Rodzaj materiału	do materiałów na bazie wody, farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakiery Xirallic, materiały metaliczne, lakiery powierzchniowe, bejce, pokost, CARC		
Przełożenie pompy	3,5:1		
Możliwość przemieszczania	brak		
Materiały części mokrych	stal nierdzewna		
Maks. natężenie przepływu	40 l/min		
Maksymalna temperatura robocza	60 °C		
Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej	20		
Model	High-Flo		
Seria	4-Ball		
Typ silnika	z czujnikiem niskiego poziomu hałasu z DataTrak		
Materiał	stal nierdzewna		
Maksymalne ciśnienie robocze	24,1 bar		
Typ	pompa tłokowa pneumatyczna		
Zastosowanie	do układów cyrkulacji		

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 15:31