



Pompa 4-kulowa High-Flo, 3:1, stal nierdzewna (GJS30L8) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-JS30L8**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Maks. ciśnienie wlotowe powietrza | 6,9 bar |
| Zestaw zawiera | pompa ze stali nierdzewnej, cichy układ wydechowy, złącza tri-clamp, tłok Ultralife, Cylinder Ultralife |
| Typ sekcji płynu | uszczelniona |
| Średnica wylotu cieczy | 3,81 cm |
| Rodzaj materiału | do materiałów na bazie wody, farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, materiały metaliczne, lakiery powierzchniowe, bejce, pokost, CARC |
| Przełożenie pompy | 3:1 |
| Możliwość przemieszczania | brak |
| Materiały części mokrych | stal nierdzewna |
| Maks. natężenie przepływu | 87,82 l/min |
| Maksymalna temperatura robocza | 66 °C |
| Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej | 20 |
| Model | High-Flo |
| Seria | 4-Ball |
| Typ silnika | niski poziom hałasu NXT |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 21 bar |
| Typ | pompa tłokowa pneumatyczna |
| Zastosowanie | do układów cyrkulacji |

Nr kat.

GR-JS30L8

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 21:35