



Pompa 4-kulowa High-Flo, 3:1, stal nierdzewna (GJS30R0) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-JS30R0**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	6,9 bar
Zestaw zawiera	pompa ze stali nierdzewnej, zdalny wydech, złącza tri-clamp, tłok Ultralife, Cylinder Ultralife
Typ sekcji płynu	kubek mokry otwarty
Średnica wylotu cieczy	3,81 cm
Rodzaj materiału	do materiałów na bazie wody, farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, materiały metaliczne, lakiery powierzchniowe, bejce, pokost, CARC
Przełożenie pompy	3:1
Możliwość przemieszczania	brak
Materiały części mokrych	stal nierdzewna
Maks. natężenie przepływu	87,82 l/min
Maksymalna temperatura robocza	66 °C
Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej	12
Model	High-Flo
Seria	4-Ball
Typ silnika	zdalny układ wydechowy NXT
Materiał	stal nierdzewna
Maksymalne ciśnienie robocze	21 bar
Typ	pompa tłokowa pneumatyczna
Zastosowanie	do układów cyrkulacji

Nr kat.	GR-JS30R0
---------	-----------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 05:05