



## Pompa Dura-Flo V=1000 cm<sup>3</sup>, 47:1 z silnikiem pneumatycznym XL 24000, stal nierdzewna MaxLife - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-25A454**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Materiały części mokrych	stal nierdzewna, powłoka chromowana, węgiel wolframu, acetal, PTFE, PTFE+węgiel, UHMWPE, skóra
Typ zasilania	pneumatyczne
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	1,9 cm
Średnica wlotu powietrza	2,54 cm
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	zewnątrzny
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Przełożenie pompy	47:1
Możliwość przemieszczania	brak
Maksymalna temperatura robocza	38 °C
Maks. natężenie przepływu	29,9 l/min
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	6,9 bar
Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej	30
Model	Dura-Flo
Seria	XL 24000
Materiał	stal nierdzewna
Maksymalne ciśnienie robocze	310,3 bar
Typ	pompa tłokowa pneumatyczna
Zastosowanie	łączenie, uszczelnianie zwykłe i zaawansowane, zalewanie, obudowywanie, formowanie, przesyłanie płynów, rozładunek, naplnienie

Nr kat.

GR-25A454

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:01