AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Pompa ChemSafe 1590, podwójna membrana, z tworzywa sztucznego, przyłącze NPT - Graco



Numer artykułu SKU: GR-24X421

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Maks. pobór powietrza	46 SCFM
Typ połączenia	gwintowane
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	3,81 cm
Średnica wlotu cieczy	3,81 cm
Rodzaj materiału	płyn niezamarzający, detergent, powłoka żelowa, asfalt, poliuretan (PU), płyn do spryskiwaczy, płyn wydechowy z silników Diesla, woda w oczyszczalniach ścieków, woda odpływowa, ...
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	wewnętrzny
Norma i dopuszczenie	CE
Min. temperatura przechowywania	0 °C
Min. temperatura pracy	0 °C
Materiał uszczelek okrągłych rozdzielacza	PTFE
Materiał sekcji płynu	PTFE
Materiał części środkowej	polipropylen (PP)
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Maks. natężenie przepływu	379 l/min
Maks. ciśnienie powietrza	7 bar
Maks. ciśnienie cieczy	7 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	203 cm
Maks. ilość cykli/min	230
Konfiguracja rozdzielacza	przyłącze centralne
Model	ChemSafe
Seria	1590
Materiał gniazda	PTFE
Materiał kuli	PTFE
Materiał membrany	wypraska PTFE
Materiał	PTFE
Typ	pompa membranowa pneumatyczna
Zastosowanie	w urządzeniach przemysłowych

Nr kat.	GR-24X421

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 00:49