



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Pompa ChemSafe 1040, podwójna membrana , przyłącze NPT - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-24X423**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

---

### DANE TECHNICZNE

Maks. pobór powietrza	46 SCFM
Typ połączenia	gwintowane
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	2,54 cm
Średnica wlotu cieczy	2,54 cm
Rodzaj materiału	płyn niezamarzający, detergent, powłoka żelowa, asfalt, poliuretan (PU), płyn do spryskiwaczy, płyn wydechowy z silników Diesla, woda w oczyszczalniach ścieków, woda odpływowa, ...
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	wewnętrzny
Norma i dopuszczenie	CE
Min. temperatura przechowywania	0 °C
Min. temperatura pracy	0 °C
Materiał uszczeliek okrągłych rozdzielacza	PTFE
Materiał sekcji płynu	PTFE
Materiał części środkowej	polipropylen (PP)
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Maks. natężenie przepływu	148 l/min
Maks. ciśnienie powietrza	7 bar
Maks. ciśnienie cieczy	7 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	203 µm
Maks. ilość cykli/min	260
Konfiguracja rozdzielacza	przyłącze centralne
Model	ChemSafe
Seria	1040
Materiał gniazda	PTFE
Materiał kuli	PTFE
Materiał membrany	wypraska PTFE
Materiał	PTFE
Typ	pompa membranowa pneumatyczna
Zastosowanie	w urządzeniach przemysłowych

Nr kat.

GR-24X423