Pompa Husky 1050 1" (25,4 mm) BSPT SS, silnik AC ATEX/SP (G651845) - Graco



Numer artykułu SKU: GR-651845

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Min. temperatura przechowywania	0 °C
Maks. ciśnienie cieczy	4,8 bar
Maks. ciśnienie powietrza	5,5 bar
Maks. natężenie przepływu	159 l/min
Materiał części środkowej	aluminium
Materiał sekcji płynu	stal nierdzewna
Materiał uszczelek okrągłych rozdzielacza	PTFE
Materiały części mokrych	stal nierdzewna, aluminium, Santopren, PTFE
Min. temperatura pracy	0 °C
Maks. wielkość cząstek stałych	0,32 cm
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Rodzaj materiału	płyn niezamarzający, detergent, powłoka żelowa, poliuretan (PU), płyn do spryskiwaczy, płyn wydechowy z silników Diesla, olej silnikowy, smary i oleje, zużyty olej, płyn hydrauliczny, ...
Średnica wlotu cieczy	2,54 cm
Średnica wylotu cieczy	2,54 cm
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	BSPT
Typ połączenia	gwintowane
Waga	72,3 kg
Maks. prędkość obrotowa silnika	3420 obr/min
Maks. ilość cykli/min	280
Konfiguracja rozdzielacza	przyłącze końcowe
Model	Husky
Moc znamionowa	2 KM
Seria	1050e
Materiał gniazda	stal nierdzewna
Materiał kuli	PTFE
Typ silnika	silnik prądu przemiennego
Materiał membrany	PTFE/Santopren dwuczęściowy
Napięcie	240 V AC
Materiał	stal nierdzewna
Typ	elektryczna pompa membranowa
Zastosowanie	w urządzeniach przemysłowych
Maksymalna temperatura robocza	40 °C

Nr kat.	GR-651845