



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Pompa AL Husky 1050e (G648007) - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-648007**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

---

### DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Maks. ciśnienie cieczy	4,8 bar
Maks. ciśnienie powietrza	5,5 bar
Maks. natężenie przepływu	159 l/min
Materiał części środkowej	aluminium
Materiał sekcji płynu	aluminium
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. temperatura przechowywania	0 °C
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	wewnętrzny
Maks. wielkość cząstek stałych	0,32 cm
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj materiału	płyn niezamarzający, detergent, powłoka żelowa, poliuretan (PU), płyn do spryskiwaczy, płyn wydechowy z silników Diesla, olej silnikowy, smary i oleje, zużyty olej, płyn hydrauliczny, ...
Średnica wlotu cieczy	2,54 cm
Średnica wylotu cieczy	2,54 cm
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ połączenia	gwintowane
Seria	1050e
Zastosowanie	w urządzeniach przemysłowych
Typ	elektryczna pompa membranowa
Materiał	aluminium
Napięcie	230 V AC
Materiał membrany	kauczuk
Typ silnika	silnik prądu przemiennego
Materiał kuli	guma Buna-N
Materiał gniazda	guma Buna-N
Maksymalna temperatura robocza	40 °C
Maks. natężenie prądu	5,7 A
Moc znamionowa	2 KM
Model	Husky
Konfiguracja rozdzielacza	przyłącze centralne
Maks. ilość cykli/min	280
Maks. prędkość obrotowa silnika	1800 obr/min
Maks. temperatura przechowywania	40 °C

Nr kat.

GR-648007

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 08:29