AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Pompa BSPT Husky SS 3300, 3" BSPT (G652882) - Graco



## Numer artykułu SKU: GR-652882

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

GRACO

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Rodzaj materiału** | płyn niezamarzający, detergenty, olej silnikowy, płyn hydrauliczny, chłodziwo, woda odpływowa |
| **Materiał sekcji płynu** | stal nierdzewna |
| **Materiał uszczelek okrągłych rozdzielacza** | PTFE |
| **Materiały części mokrych** | stal nierdzewna, aluminium, PTFE/EPDM |
| **Min. temperatura pracy** | 0 °C |
| **Min. temperatura przechowywania** | 0 °C |
| **Norma i dopuszczenie** | ATEX, CE |
| **Rodzaj gwintu przyłącza wylotowego powietrza** | wewnętrzny |
| **Rodzaj gwintu wlotowego powietrza** | wewnętrzny |
| **Materiał części środkowej** | aluminium |
| **Średnica wlotu cieczy** | 7,62 cm |
| **Średnica wylotu cieczy** | 7,62 cm |
| **Typ gwintu przyłącza wylotowego powietrza** | NPT |
| **Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza** | NPT |
| **Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza** | BSPT |
| **Typ połączenia** | gwintowane |
| **Wysokość całkowita** | 30,5 cm |
| **Model** | Husky |
| **Maksymalna temperatura robocza** | 82 °C |
| **Zastosowanie** | w urządzeniach przemysłowych |
| **Typ** | pompa membranowa pneumatyczna |
| **Materiał** | stal nierdzewna |
| **Materiał membrany** | PTFE/EPDM dwu częściowe |
| **Materiał kuli** | PTFE |
| **Materiał gniazda** | stal nierdzewna |
| **Seria** | 3300 |
| **Waga** | 115,6 kg |
| **Konfiguracja rozdzielacza** | przyłącze centralne |
| **Maks. ilość cykli/min** | 103 |
| **Maks. wielkość cząstek stałych** | 1,27 cm |
| **Maks. ciśnienie cieczy** | 8,6 bar |
| **Maks. ciśnienie powietrza** | 8,6 bar |
| **Maks. natężenie przepływu** | 1136 l/min |
| **Maks. pobór powietrza** | 335 SCFM |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | GR-652882 |