AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Pompa Husky 1050e 1" (25,4 mm), silnik ATEX AG653012) - Graco



Numer artykułu SKU: GR-653012

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Min. temperatura przechowywania	0 °C
Maks. wielkość cząstek stałych	0,32 cm
Maks. ciśnienie cieczy	4,8 bar
Maks. ciśnienie powietrza	5,5 bar
Maks. natężenie przepływu	159 l/min
Materiał części środkowej	stal nierdzewna
Materiał sekcji płynu	stal nierdzewna
Materiał uszczelek okrągłych rozdzielacza	PTFE
Min. temperatura pracy	0 °C
Maks. temperatura przechowywania	40 °C
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Rodzaj materiału	płyn niezamarzający, detergent, powłoka żelowa, poliuretan (PU), płyn do spryskiwaczy, płyn wydechowy z silników Diesla, olej silnikowy, smary i oleje, zużyty olej, płyn hydrauliczny, ...
Średnica wlotu cieczy	2,54 cm
Średnica wylotu cieczy	2,54 cm
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	BSPT
Typ połączenia	gwintowane
Materiał gniazda	stal nierdzewna
Maksymalna temperatura robocza	40 °C
Zastosowanie	w urządzeniach przemysłowych
Typ	elektryczna pompa membranowa
Materiał	stal nierdzewna
Napięcie	240 V AC
Materiał membrany	PTFE/EPDM typ overmolded
Typ silnika	silnik prądu przemiennego
Materiał kuli	stal nierdzewna 316
Waga	86,6 kg
Seria	1050e
Maks. natężenie prądu	5,44 A
Moc znamionowa	2 KM
Model	Husky
Konfiguracja rozdzielacza	przyłącze końcowe
Maks. ilość cykli/min	280
Maks. prędkość obrotowa silnika	3420 obr/min

Nr kat.	GR-653012

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 00:49