AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Pompa Husky 15120 PP (G654507) - Graco



## Numer artykułu SKU: GR-654507

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

GRACO

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Rodzaj gwintu wlotowego powietrza** | wewnętrzny |
| **Materiał części środkowej** | polipropylen (PP) |
| **Materiał sekcji płynu** | polipropylen (PP) |
| **Materiał uszczelek okrągłych rozdzielacza** | PTFE |
| **Min. temperatura pracy** | 0 °C |
| **Min. temperatura przechowywania** | 0 °C |
| **Norma i dopuszczenie** | CE |
| **Rodzaj gwintu przyłącza wylotowego powietrza** | wewnętrzny |
| **Rodzaj gwintu wlotowego płynu** | wewnętrzny |
| **Maks. pobór powietrza** | 85 SCFM |
| **Rodzaj gwintu wylotowego płynu** | wewnętrzny |
| **Rodzaj materiału** | płyn niezamarzający, detergenty, płyn do spryskiwaczy, płyn wydechowy z silników Diesla, chłodziwo, woda, woda, woda odpływowa |
| **Średnica wlotu cieczy** | 3,81 cm |
| **Średnica wylotu cieczy** | 3,81 cm |
| **Typ gwintu przyłącza wylotowego powietrza** | NPT |
| **Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza** | NPT |
| **Typ połączenia** | kołnierz końcowy ANSI/DIN |
| **Waga** | 25,8 kg |
| **Maks. natężenie przepływu** | 454 l/min |
| **Maks. ciśnienie powietrza** | 8,6 bar |
| **Maks. ciśnienie cieczy** | 8,6 bar |
| **Maks. wielkość cząstek stałych** | 0,63 cm |
| **Maks. ilość cykli/min** | 183 |
| **Konfiguracja rozdzielacza** | przyłącze końcowe |
| **Model** | Husky |
| **Seria** | 15120 |
| **Materiał gniazda** | polipropylen (PP) |
| **Materiał kuli** | Santopren |
| **Materiał membrany** | Santopren |
| **Materiał** | polipropylen (PP) |
| **Typ** | pompa membranowa pneumatyczna |
| **Zastosowanie** | w urządzeniach przemysłowych |
| **Maksymalna temperatura robocza** | 66 °C |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | GR-654507 |