AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Pompa Husky 15120 PP (G654521) - Graco



Numer artykułu SKU: GR-654521

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Materiał części środkowej	polipropylen (PP)
Materiał sekcji płynu	polipropylen (PP)
Materiał uszczelek okrągłych rozdzielacza	PTFE
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. temperatura przechowywania	0 °C
Norma i dopuszczenie	CE
Rodzaj gwintu przyłącza wylotowego powietrza	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	wewnętrzny
Maks. pobór powietrza	85 SCFM
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj materiału	płyn niezamarzający, detergenty, płyn do spryskiwaczy, płyn wydechowy z silników Diesla, chłodziwo, woda, woda w oczyszczalniach ścieków, woda, woda odpływowa
Średnica wlotu cieczy	3,81 cm
Średnica wylotu cieczy	3,81 cm
Typ gwintu przyłącza wylotowego powietrza	NPT
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Typ połączenia	kołnierz końcowy ANSI/DIN
Waga	25,8 kg
Maks. natężenie przepływu	454 l/min
Maks. ciśnienie powietrza	8,6 bar
Maks. ciśnienie cieczy	8,6 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	0,63 cm
Maks. ilość cykli/min	183
Konfiguracja rozdzielacza	przyłącze końcowe
Model	Husky
Seria	15120
Materiał gniazda	stal nierdzewna
Materiał kuli	Santopren
Materiał membrany	Santopren
Materiał	polipropylen (PP)
Typ	pompa membranowa pneumatyczna
Zastosowanie	w urządzeniach przemysłowych
Maksymalna temperatura robocza	66 °C

Nr kat.	GR-654521

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 00:49