



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Pompa Husky 205 PP (GD12096) - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-D12096**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

---

### DANE TECHNICZNE

Rodzaj materiału	płyn niezamarzający, detergenty, olej silnikowy, płyn hydrauliczny, woda w oczyszczalniach ścieków, woda, tusz
Materiał sekcji płynu	polipropylen (PP)
Materiał uszczeltek okrągłych rozdzielacza	PTFE
Materiały części mokrych	polipropylen (PP), Santopren, PTFE
Norma i dopuszczenie	CE
Rodzaj gwintu przyłącza wylotowego powietrza	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Materiał części środkowej	polipropylen (PP)
Średnica wlotu cieczy	0,63 cm
Średnica wylotu cieczy	0,63 cm
Typ gwintu przyłącza wylotowego powietrza	NPT, BSP
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT, BSP
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT, BSPT
Typ połączenia	gwintowane
Wysokość całkowita	6 cm
Model	Husky
Maksymalna temperatura robocza	66 °C
Zastosowanie	w urządzeniach przemysłowych
Typ	pompa membranowa pneumatyczna
Materiał	polipropylen (PP)
Materiał membrany	Santopren
Materiał kuli	polipropylen (PP)
Materiał gniazda	polipropylen (PP)
Seria	205
Waga	1 kg
Konfiguracja rozdzielacza	przyłącze końcowe
Maks. ilość cykli/min	320
Maks. wielkość cząstek stałych	0,15 cm
Maks. ciśnienie cieczy	6,9 bar
Maks. ciśnienie powietrza	6,9 bar
Maks. natężenie przepływu	18,9 l/min
Maks. pobór powietrza	9 SCFM

Nr kat.

GR-D12096