AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Pompa Husky 716 AL (G24N258) - Graco



## Numer artykułu SKU: GR-24N258

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

GRACO

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Rodzaj materiału** | płyn niezamarzający, detergenty, olej silnikowy, smary i oleje, płyn hydrauliczny, chłodziwo, woda w oczyszczalniach ścieków, woda, tusz |
| **Materiał sekcji płynu** | aluminium |
| **Materiał uszczelek okrągłych rozdzielacza** | PTFE |
| **Min. temperatura pracy** | 4 °C |
| **Norma i dopuszczenie** | ATEX, CE |
| **Rodzaj gwintu przyłącza wylotowego powietrza** | wewnętrzny |
| **Rodzaj gwintu wlotowego płynu** | wewnętrzny |
| **Rodzaj gwintu wlotowego powietrza** | wewnętrzny |
| **Rodzaj gwintu wylotowego płynu** | wewnętrzny |
| **Materiał części środkowej** | polipropylen (PP) |
| **Średnica wlotu cieczy** | 1,9 cm |
| **Średnica wylotu cieczy** | 1,9 cm |
| **Typ gwintu przyłącza wylotowego powietrza** | NPT |
| **Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza** | NPT |
| **Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza** | NPT |
| **Typ połączenia** | gwintowane |
| **Wysokość całkowita** | 10,43 cm |
| **Model** | Husky |
| **Maksymalna temperatura robocza** | 107 °C |
| **Zastosowanie** | w urządzeniach przemysłowych |
| **Typ** | pompa membranowa pneumatyczna |
| **Materiał** | aluminium |
| **Materiał membrany** | wypraska PTFE |
| **Materiał kuli** | PTFE |
| **Materiał gniazda** | stal nierdzewna |
| **Seria** | 716 |
| **Waga** | 3,8 kg |
| **Konfiguracja rozdzielacza** | przyłącze centralne |
| **Maks. ilość cykli/min** | 400 |
| **Maks. wielkość cząstek stałych** | 0,24 cm |
| **Maks. ciśnienie cieczy** | 7 bar |
| **Maks. ciśnienie powietrza** | 7 bar |
| **Maks. natężenie przepływu** | 60,6 l/min |
| **Maks. pobór powietrza** | 28 SCFM |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | GR-24N258 |

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:03