



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Pompa Husky 3300 AI (ANSI/DIN/NPT) (G652046) - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-652046

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Materiał uszczeliek okrągłych rozdzielacza	guma Buna-N
Materiały części mokrych	aluminium, Geolast, guma Buna-N
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. temperatura przechowywania	0 °C
Norma i dopuszczenie	ATEX, CE
Rodzaj gwintu przyłącza wylotowego powietrza	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Materiał sekcji płynu	aluminium
Rodzaj materiału	płyn niezamarzający, detergenty, olej silnikowy, płyn hydrauliczny, chłodziwo, woda odpływowa
Średnica wlotu cieczy	7,62 cm
Średnica wylotu cieczy	7,62 cm
Typ gwintu przyłącza wylotowego powietrza	NPT
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ połączenia	kotnierz środkowy ANSI/DIN, gwintowane
Wysokość całkowita	32,56 cm
Model	Husky
Maksymalna temperatura robocza	66 °C
Zastosowanie	w urządzeniach przemysłowych
Typ	pompa membranowa pneumatyczna
Materiał	aluminium
Materiał membrany	Geolast
Materiał kuli	Geolast
Materiał gniazda	Geolast
Seria	3300
Waga	68 kg
Konfiguracja rozdzielacza	przyłącze centralne
Maks. ilość cykli/min	103
Maks. wielkość cząstek stałych	1,27 cm
Maks. ciśnienie cieczy	8,6 bar
Maks. ciśnienie powietrza	8,6 bar
Maks. natężenie przepływu	1136 l/min
Maks. pobór powietrza	335 SCFM
Materiał części środkowej	aluminium

Nr kat.	GR-652046
---------	-----------