



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Pompa Husky 3300 AL (ANSI/DIN/BSPT) (G652124) - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-652124**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

---

### DANE TECHNICZNE

Rodzaj materiału	płyn niezamarzający, detergenty, olej silnikowy, płyn hydrauliczny, chłodziwo, woda odpływowa
Materiał sekcji płynu	aluminium
Materiał uszczeliek okrągłych rozdzielacza	guma Buna-N
Materiały części mokrych	aluminium, Santopren, guma Buna-N
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. temperatura przechowywania	0 °C
Norma i dopuszczenie	ATEX, CE
Rodzaj gwintu przyłącza wylotowego powietrza	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Materiał części środkowej	aluminium
Średnica wlotu cieczy	7,62 cm
Średnica wylotu cieczy	7,62 cm
Typ gwintu przyłącza wylotowego powietrza	NPT
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	BSPT
Typ połączenia	kołnierz środkowy ANSI/DIN, gwintowane
Wysokość całkowita	32,56 cm
Model	Husky
Maksymalna temperatura robocza	82 °C
Zastosowanie	w urządzeniach przemysłowych
Typ	pompa membranowa pneumatyczna
Materiał	aluminium
Materiał membrany	Santopren
Materiał kuli	Santopren
Materiał gniazda	Santopren
Seria	3300
Waga	68 kg
Konfiguracja rozdzielacza	przyłącze centralne
Maks. ilość cykli/min	103
Maks. wielkość cząstek stałych	1,27 cm
Maks. ciśnienie cieczy	8,6 bar
Maks. ciśnienie powietrza	8,6 bar
Maks. natężenie przepływu	1136 l/min
Maks. pobór powietrza	335 SCFM

Nr kat.

GR-652124