# Pompa Husky SS 1050 (z wylotem poziomym) (G651506) - Graco



## Numer artykułu SKU: GR-651506

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

GRACO

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Maks. natężenie przepływu** | 189 l/min |
| **Typ połączenia** | kołnierz środkowy ANSI/DIN, wyjście poziome |
| **Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza** | NPT |
| **Typ gwintu przyłącza wylotowego powietrza** | NPT |
| **Średnica wylotu cieczy** | 2,54 cm |
| **Średnica wlotu cieczy** | 2,54 cm |
| **Rodzaj materiału** | płyn niezamarzający, detergenty, olej silnikowy, płyn hydrauliczny, chłodziwo, woda odpływowa |
| **Rodzaj gwintu wlotowego powietrza** | wewnętrzny |
| **Rodzaj gwintu przyłącza wylotowego powietrza** | wewnętrzny |
| **Norma i dopuszczenie** | ATEX, CE |
| **Materiał uszczelek okrągłych rozdzielacza** | PTFE |
| **Materiał sekcji płynu** | stal nierdzewna |
| **Materiał części środkowej** | aluminium |
| **Maks. pobór powietrza** | 67 SCFM |
| **Waga** | 18,8 kg |
| **Maks. ciśnienie powietrza** | 8,6 bar |
| **Maks. ciśnienie cieczy** | 8,6 bar |
| **Maks. wielkość cząstek stałych** | 0,32 cm |
| **Maks. ilość cykli/min** | 280 |
| **Konfiguracja rozdzielacza** | przyłącze centralne |
| **Model** | Husky |
| **Seria** | 1050 |
| **Materiał gniazda** | stal nierdzewna |
| **Materiał kuli** | stal nierdzewna 316 |
| **Materiał membrany** | PTFE/EPDM dwu częściowe |
| **Materiał** | stal nierdzewna |
| **Typ** | pompa membranowa pneumatyczna |
| **Zastosowanie** | w urządzeniach przemysłowych |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | GR-651506 |

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 00:49