



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Zdalna pompa NPT Husky 515 PP 1/2" (GD4B911) - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-D4B911**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

---

### DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Materiał sekcji płynu	polipropylen (PP)
Materiał uszczelki okrągłych rozdzielacza	PTFE
Min. temperatura pracy	4 °C
Napęd	pneumatyczne
Norma i dopuszczenie	ATEX, CE
Rodzaj gwintu przyłącza wylotowego powietrza	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Materiał części środkowej	polipropylen (PP)
Rodzaj materiału	płyn niezamarzający, detergenty, żywica, polimery, olej silnikowy, smary i oleje, płyn hydrauliczny, płyn przekładniowy, chłodziwo, woda w oczyszczalniach ścieków, tusz
Średnica wlotu cieczy	1,27 cm
Średnica wylotu cieczy	1,27 cm
Typ gwintu przyłącza wylotowego powietrza	NPT
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ połączenia	gwintowane
Wysokość całkowita	10,63 cm
Model	Husky
Maksymalna temperatura robocza	66 °C
Zastosowanie	w urządzeniach przemysłowych
Typ	pompa membranowa pneumatyczna
Materiał	polipropylen (PP)
Materiał membrany	PTFE/EPDM dwu częściowe
Materiał kuli	PTFE
Materiał gniazda	polipropylen (PP)
Seria	515
Waga	3 kg
Konfiguracja rozdzielacza	przyłącze centralne
Maks. ilość cykli/min	400
Maks. wielkość cząstek stałych	0,24 cm
Maks. ciśnienie cieczy	7 bar
Maks. ciśnienie powietrza	7 bar
Maks. natężenie przepływu	56,8 l/min
Maks. pobór powietrza	28 SCFM

Nr kat.

GR-D4B911

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 05:58