



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Pompa olejowa Fire-Ball 300 Seria 5:1, zbiornik V=200 l, montaż na pokrywie (G203857) - Graco



Numer artykułu SKU:  
**GR-203857**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

Materiały części mokrych	stal, poliuretan (PU), aluminium, guma Buna-N
Typ zasilania	pneumatyczne
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	1,27 cm
Średnica wlotu powietrza	0,95 cm
Średnica wlotu cieczy	3,81 cm
Rodzaj materiału	olej
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	wewnętrzny
Przełożenie pompy	5:1
Poziom mocy akustycznej	85,6 dB(A)
Waga	0,7718 kg
Maks. pobór powietrza	25 SCFM
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	12,41 bar
Maks. ilość cykli/min przy pracy przerywanej	70
Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej	70
Liczba cykli na galon	30
Do zastosowania z	oleje mineralny i oleje syntetyczne (silnikowe, przekładniowe i ATF)
Model	Fire-Ball
Seria	300
Poziom ciśnienia akustycznego	77,8 dB(A)
Maksymalne ciśnienie robocze	62 bar
Typ	pompa tłokowa pneumatyczna
Zastosowanie	w urządzeniach przemysłowych

Nr kat.

GR-203857