



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Pompa membranowa Endura-Flo 4D150, 4:1, 150 cm<sup>3</sup>, NPT (G24W346) - Graco



Numer artykułu SKU:  
**GR-24W346**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

|                                              |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Min. temperatura pracy                       | 0 °C                                                                                                                              |
| Zestaw zawiera                               | złącza NPT                                                                                                                        |
| Wysokość całkowita                           | 12,23 cm                                                                                                                          |
| Typ połączenia                               | gwintowane                                                                                                                        |
| Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza    | NPT                                                                                                                               |
| Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza | NPT                                                                                                                               |
| Średnica wylotu cieczy                       | 1,27 cm                                                                                                                           |
| Średnica wlotu cieczy                        | 1,27 cm                                                                                                                           |
| Rodzaj materiału                             | powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, bejce, pokost, materiały szybkowiążące |
| Rodzaj gwintu wlotowego powietrza            | wewnętrzny                                                                                                                        |
| Przełożenie pompy                            | 4:1                                                                                                                               |
| Norma i dopuszczenie                         | ATEX, CE                                                                                                                          |
| Waga                                         | 14 kg                                                                                                                             |
| Materiały części mokrych                     | PTFE, stal nierdzewna, Perfluoroelastomer, Sulfid polifenyleny                                                                    |
| Maks. natężenie przepływu                    | 9,1 l/min                                                                                                                         |
| Maks. ciśnienie powietrza                    | 7 bar                                                                                                                             |
| Maks. ciśnienie cieczy                       | 28 bar                                                                                                                            |
| Maks. ilość cykli/min                        | 20                                                                                                                                |
| Model                                        | Endura-Flo                                                                                                                        |
| Seria                                        | 4D150                                                                                                                             |
| Materiał                                     | stal nierdzewna                                                                                                                   |
| Typ                                          | pompa membranowa pneumatyczna                                                                                                     |
| Zastosowanie                                 | do układów cyrkulacji                                                                                                             |
| Maksymalna temperatura robocza               | 50 °C                                                                                                                             |

|         |           |
|---------|-----------|
| Nr kat. | GR-24W346 |
|---------|-----------|