AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Pompa membranowa Endura-Flo 4D150, 4:1, 150 cm3, NPT (G24W346) - Graco




## Numer artykułu SKU: GR-24W346

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

GRACO

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Min. temperatura pracy** | 0 °C |
| **Zestaw zawiera** | złącza NPT |
| **Wysokość całkowita** | 12,23 cm |
| **Typ połączenia** | gwintowane |
| **Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza** | NPT |
| **Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza** | NPT |
| **Średnica wylotu cieczy** | 1,27 cm |
| **Średnica wlotu cieczy** | 1,27 cm |
| **Rodzaj materiału** | powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, bejce, pokost, materiały szybkowiążące |
| **Rodzaj gwintu wlotowego powietrza** | wewnętrzny |
| **Przełożenie pompy** | 4:1 |
| **Norma i dopuszczenie** | ATEX, CE |
| **Waga** | 14 kg |
| **Materiały części mokrych** | PTFE, stal nierdzewna, Perfluoroelastomer, Sulfid polifenylenu |
| **Maks. natężenie przepływu** | 9,1 l/min |
| **Maks. ciśnienie powietrza** | 7 bar |
| **Maks. ciśnienie cieczy** | 28 bar |
| **Maks. ilość cykli/min** | 20 |
| **Model** | Endura-Flo |
| **Seria** | 4D150 |
| **Materiał** | stal nierdzewna |
| **Typ** | pompa membranowa pneumatyczna |
| **Zastosowanie** | do układów cyrkulacji |
| **Maksymalna temperatura robocza** | 50 °C |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | GR-24W346 |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 13:07