



## Pompa membranowa pneumatyczna Triton, bez osprzętu, aluminium, NPT - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-233500**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

### DANE TECHNICZNE

Maks. natężenie przepływu	32 l/min
Typ połączenia	gwintowane
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	0,95 cm
Średnica wlotu cieczy	1,9 cm
Przełożenie pompy	1:1
Norma i dopuszczenie	ATEX, CE
Min. temperatura pracy	10 °C
Materiały części mokrych	aluminium, stal nierdzewna
Waga	4 kg
Maks. ciśnienie powietrza	8 bar
Maks. ciśnienie cieczy	8 bar
Konfiguracja rozdzielacza	przyłącze centralne
Model	Triton
Seria	308
Materiał	aluminium
Typ	pompa membranowa pneumatyczna
Zastosowanie	do układów cyrkulacji
Maksymalna temperatura robocza	80 °C

Nr kat.

GR-233500

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:21