



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Merkur przeł. pompy 48:1, Q= 1,2 gpm (4,5 l/min), montaż naścienny (GG48W03) - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-G48W03**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Zestaw zawiera	sterowanie tylko pompą powietrzną, wąż ssący, filtr płynu
Typ pompy	pompa tłokowa pneumatyczna
Typ pistoletu	bez aplikatora
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Technologia pistoletu	pakiet podstawowy
Średnica wylotu cieczy	0,95 cm
Średnica wlotu węża	0,47 cm
Średnica wlotu cieczy	1,9 cm
Rodzaj ciśnienia	wysokie ciśnienie
Przełożenie pompy	48:1
Napęd	pneumatyczny
Waga	35 kg
Model pistoletu	bez aplikatora
Materiały części mokrych	stal nierdzewna, węgiel wolframu z 6% niklu, UHMWPE, PTFE, Nylon
Maks. natężenie przepływu	4,5 l/min
Kategoria produktu	pakiet podstawowy
Ilość pistoletów w zestawie	brak
Długość maksymalna węża	7,5 m
Sposób mocowania	montaż naścienny
Model	Merkur
Typ silnika	silnik pneumatyczny
Maksymalne ciśnienie robocze	331 bar
Typ	pakiet podstawowy

Nr kat.

GR-G48W03