AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Pompa Merkur przeł. pompy 30:1, Q= 0,4 gpm (1,5 l/min), montaż naścienny (GG30W03) - Graco



Numer artykułu SKU: GR-G30W03

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Zestaw zawiera	sterowanie tylko pompą powietrzną, wąż ssący
Typ pompy	pompa tłokowa pneumatyczna
Typ pistoletu	bez aplikatora
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Technologia pistoletu	pakiet podstawowy
Średnica wylotu cieczy	0,95 cm
Średnica wlotu węża	0,47 cm
Średnica wlotu cieczy	1,27 cm
Rodzaj ciśnienia	wysokie ciśnienie
Przełożenie pompy	30:1
Napęd	pneumatyczny
Waga	16 kg
Model pistoletu	bez aplikatora
Materiały części mokrych	stal nierdzewna, węglik wolframu z 6% niklu, UHMWPE, PTFE, Nylon
Maks. natężenie przepływu	1,5 l/min
Kategoria produktu	pakiet podstawowy
Ilość pistoletów w zestawie	brak
Długość maksymalna węża	7,5 m
Sposób mocowania	montaż naścienny
Model	Merkur
Typ silnika	silnik pneumatyczny
Maksymalne ciśnienie robocze	207 bar
Typ	pakiet podstawowy

Nr kat.	GR-G30W03

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 22:52