# Pompa Merkur przeł. pompy 30:1, Q= 1,2 gpm (4,5 l/min), montaż naścienny (GG30W55) - Graco




## Numer artykułu SKU: GR-G30W55

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

GRACO

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Model pistoletu** | bez aplikatora |
| **Zestaw zawiera** | sterowanie tylko pompą powietrzną, wąż ssący, filtr płynu |
| **Typ pompy** | pompa tłokowa pneumatyczna |
| **Typ pistoletu** | bez aplikatora |
| **Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza** | NPT |
| **Technologia pistoletu** | pakiet podstawowy |
| **Średnica wylotu cieczy** | 0,95 cm |
| **Średnica wlotu węża** | 0,47 cm |
| **Średnica wlotu cieczy** | 1,9 cm |
| **Rodzaj ciśnienia** | wysokie ciśnienie |
| **Przełożenie pompy** | 30:1 |
| **Napęd** | pneumatyczny |
| **Możliwość zmian** | bez możliwości przekształcenia |
| **Waga** | 34 kg |
| **Materiały części mokrych** | stal nierdzewna, węglik wolframu z 6% niklu, UHMWPE, PTFE, Nylon |
| **Maks. natężenie przepływu** | 4,5 l/min |
| **Konfiguracja ramy** | montaż na wózku |
| **Kategoria produktu** | pakiet podstawowy |
| **Ilość pistoletów w zestawie** | brak |
| **Długość maksymalna węża** | 7,5 m |
| **Sposób mocowania** | montaż naścienny |
| **Model** | Merkur |
| **Seria** | Merkur 30:1 |
| **Typ silnika** | silnik pneumatyczny |
| **Maksymalne ciśnienie robocze** | 207 bar |
| **Typ** | pakiet podstawowy |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | GR-G30W55 |

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 23:03