



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Pompa Merkur przeł. pompy 36:1, Q= 1,6 gpm (6 l/min), montaż naścienny (GG36W06) - Graco



**Numer artykułu SKU:**  
**GR-G36W06**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Zestaw zawiera	sterowanie tylko pompą powietrzną, wąż ssący, filtr cieczy, układ sterowania DataTrak
Typ pompy	pompa tłokowa pneumatyczna
Typ pistoletu	bez aplikatora
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Technologia pistoletu	pakiet podstawowy
Średnica wylotu cieczy	0,95 cm
Średnica wlotu węża	0,5 cm
Średnica wlotu cieczy	1,9 cm
Rodzaj ciśnienia	wysokie ciśnienie
Przełożenie pompy	36:1
Napęd	pneumatyczny
Waga	39 kg
Model pistoletu	bez aplikatora
Materiały części mokrych	stal nierdzewna, węgiel wolframu z 6% niklu, UHMWPE, PTFE, Nylon
Maks. natężenie przepływu	6 l/min
Kategoria produktu	pakiet podstawowy
Ilość pistoletów w zestawie	brak
Długość maksymalna węża	7,5 m
Sposób mocowania	montaż naścienny
Model	Merkur
Typ silnika	silnik pneumatyczny
Maksymalne ciśnienie robocze	248 bar
Typ	pakiet podstawowy

Nr kat.	GR-G36W06
---------	-----------