AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Pompa Merkur przeł. pompy 15:1, Q= 2,4 gpm (9 l/min), na wózku (GG15C77) - Graco



## Numer artykułu SKU: GR-G15C77

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

GRACO

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Rodzaj ciśnienia** | wysokie ciśnienie |
| **Zestaw zawiera** | sterowanie wyłącznie powietrzem w pompie |
| **Typ pompy** | pompa tłokowa pneumatyczna |
| **Typ pistoletu** | bez aplikatora |
| **Typ natryskiwania** | wysokie ciśnienie |
| **Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza** | NPT |
| **Technologia pistoletu** | pakiet podstawowy |
| **Technologia natryskiwania** | bez aplikatora |
| **Technologia nakładania materiału** | natryskiwanie hydrodynamiczne |
| **Średnica wylotu cieczy** | 1,9 cm |
| **Średnica wlotu węża** | 0,47 cm |
| **Średnica wlotu cieczy** | 2,54 cm |
| **Rodzaj materiału** | do materiałów na bazie wody, farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, jednoskładnikowe, lakiery powierzchniowe, pokost, lakier, katalizatory kwasowe, ... |
| **Waga** | 45,4 kg |
| **Przełożenie pompy** | 15:1 |
| **Napęd** | pneumatyczny |
| **Model pistoletu** | bez aplikatora |
| **Materiały części mokrych** | stal nierdzewna, węglik wolframu z 6% niklu, UHMWPE, PTFE, Nylon |
| **Maks. natężenie przepływu** | 9 l/min |
| **Maks. ciśnienie wlotowe powietrza** | 7 bar |
| **Kategoria produktu** | pakiet podstawowy |
| **Ilość pistoletów w zestawie** | brak |
| **Sposób mocowania** | montaż na wózku |
| **Model** | Merkur |
| **Maksymalne ciśnienie robocze** | 103 bar |
| **Typ** | pakiet podstawowy |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | GR-G15C77 |

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 23:03