



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Pompa Merkur przeł. pompy 15:1, Q= 9 l/min (2,4 gpm), montaż naścienny (GG15W52) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-G15W52**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Rodzaj ciśnienia	wysokie ciśnienie
Zestaw zawiera	monitor DataTrak
Typ pompy	pompa tłokowa pneumatyczna
Typ pistoletu	bez aplikatora
Typ natryskiwania	wysokie ciśnienie
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Technologia pistoletu	pakiet podstawowy
Technologia natryskiwania	bez aplikatora
Technologia nakładania materiału	natryskiwanie hydrodynamiczne
Średnica wylotu cieczy	1,9 cm
Średnica wlotu węża	0,47 cm
Średnica wlotu cieczy	2,54 cm
Rodzaj materiału	do materiałów na bazie wody, farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, jednoskładnikowe, lakiery powierzchniowe, pokost, lakier, katalizatory kwasowe, ...
Waga	33 kg
Przełożenie pompy	15:1
Napęd	pneumatyczny
Model pistoletu	bez aplikatora
Materiały części mokrych	stal nierdzewna, węgiel wolframu z 6% niklu, UHMWPE, PTFE, Nylon
Maks. natężenie przepływu	9 l/min
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	7 bar
Kategoria produktu	pakiet podstawowy
Ilość pistoletów w zestawie	brak
Sposób mocowania	montaż naścienny
Model	Merkur
Maksymalne ciśnienie robocze	103 bar
Typ	pakiet podstawowy

Nr kat.	GR-G15W52
---------	-----------