Pompa Merkur przeł. pompy 24:1, Q= 2,4 gpm (9 l/min), montaż naścienny (GG24W01) - Graco



Numer artykułu SKU: GR-G24W01

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Przełożenie pompy	24:1
Typ pompy	pompa tłokowa pneumatyczna
Typ pistoletu	bez aplikatora
Typ natryskiwania	wysokie ciśnienie
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Technologia pistoletu	pakiet podstawowy
Technologia natryskiwania	bez aplikatora
Technologia nakładania materiału	natryskiwanie hydrodynamiczne
Średnica wylotu cieczy	1,9 cm
Średnica wlotu węża	0,47 cm
Średnica wlotu cieczy	2,54 cm
Rodzaj materiału	do materiałów na bazie wody, farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, jednoskładnikowe, lakiery powierzchniowe, pokost, lakier, katalizatory kwasowe, ...
Rodzaj ciśnienia	wysokie ciśnienie
Waga	35 kg
Napęd	pneumatyczny
Model pistoletu	bez aplikatora
Materiały części mokrych	stal nierdzewna, węglik wolframu z 6% niklu, UHMWPE, PTFE, Nylon
Maks. natężenie przepływu	9 l/min
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	7 bar
Kategoria produktu	pakiet podstawowy
Ilość pistoletów w zestawie	brak
Sposób mocowania	montaż naścienny
Model	Merkur
Maksymalne ciśnienie robocze	165 bar
Typ	pakiet podstawowy

Nr kat.	GR-G24W01

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 23:04