



Merkur przeł. pompy 45:1, Q= 0,8 gpm (3 l/min), montaż naścienny (GG45W01) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-G45W01**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Model pistoletu	bez aplikatora
Typ pompy	pompa tłokowa pneumatyczna
Typ pistoletu	bez aplikatora
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Technologia pistoletu	pakiet podstawowy
Średnica wylotu cieczy	0,95 cm
Średnica wlotu węża	0,5 cm
Średnica wlotu cieczy	1,9 cm
Rodzaj ciśnienia	wysokie ciśnienie
Przełożenie pompy	45:1
Napęd	pneumatyczny
Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Waga	29 kg
Materiały części mokrych	stal nierdzewna, węgiel wolframu z 6% niklu, UHMWPE, PTFE, Nylon
Maks. natężenie przepływu	3 l/min
Kategoria produktu	pakiet podstawowy
Ilość pistoletów w zestawie	brak
Długość maksymalna węża	7,5 m
Sposób mocowania	montaż naścienny
Model	Merkur
Typ silnika	silnik pneumatyczny
Maksymalne ciśnienie robocze	310 bar
Typ	pakiet podstawowy

Nr kat.

GR-G45W01

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 18:51