



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Pompa Merkur przeł. pompy 28:1, Q= 2 gpm (7,5 l/min), montaż naścienny (GG28W03) - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-G28W03**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Zestaw zawiera	sterowanie tylko pompą powietrzną, wąż ssący, filtr płynu
Typ pompy	pompa tłokowa pneumatyczna
Typ pistoletu	bez aplikatora
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Technologia pistoletu	pakiet podstawowy
Średnica wylotu cieczy	1,27 cm
Średnica wlotu węża	0,47 cm
Średnica wlotu cieczy	2,54 cm
Rodzaj ciśnienia	wysokie ciśnienie
Przełożenie pompy	28:1
Napęd	pneumatyczny
Waga	38 kg
Model pistoletu	bez aplikatora
Materiały części mokrych	stal nierdzewna, węgiel wolframu z 6% niklu, UHMWPE, PTFE, Nylon
Maks. natężenie przepływu	7,5 l/min
Kategoria produktu	pakiet podstawowy
Ilość pistoletów w zestawie	brak
Długość maksymalna węża	7,5 m
Sposób mocowania	montaż naścienny
Model	Merkur
Typ silnika	silnik pneumatyczny
Maksymalne ciśnienie robocze	193 bar
Typ	pakiet podstawowy

Nr kat.

GR-G28W03