AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Pompa smarownicza Mini Fire-Ball 225 50:1, 16 kg - Graco



Numer artykułu SKU: GR-246909

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Materiały części mokrych	stal, uretan, aluminium, guma Buna-N, mosiądz, Etylen, Delrin
Typ zasilania	pneumatyczne
Typ wlotu cieczy	z rowkiem
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	0,63 cm
Średnica wlotu powietrza	0,95 cm
Rodzaj materiału	smar
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Przełożenie pompy	50:1
Poziom mocy akustycznej	85,6 dB(A)
Waga	0,6810 kg
Materiał uszczelki	poliuretan (PU)
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	9,65 bar
Maks. ilość cykli/min przy pracy przerywanej	100
Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej	60
Do zastosowania z	smar
Model	Mini Fire-Ball
Seria	225
Poziom ciśnienia akustycznego	77,8 dB(A)
Maksymalne ciśnienie robocze	580 bar
Typ	pompa tłokowa pneumatyczna
Zastosowanie	w urządzeniach przemysłowych

Nr kat.	GR-246909

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:13