



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Uchwyt naścienny do pompy olejowej Mini Fire-Ball 225 3:1 V=200 l - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-246907

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Poziom mocy akustycznej	85,6 dB(A)
Zestaw zawiera	zestaw instalacyjny węża
Typ zasilania	pneumatyczne
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	1,27 cm
Średnica wlotu powietrza	0,95 cm
Średnica wlotu cieczy	3,81 cm
Rodzaj materiału	olej
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	wewnętrzny
Przełożenie pompy	3:1
Waga	0,7264 kg
Materiały części mokrych	stal, poliuretan (PU), aluminium, guma Buna-N
Maks. pobór powietrza	20 SCFM
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	12,41 bar
Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej	100
Liczba cykli na galon	43.5
Do zastosowania z	oleje mineralny i oleje syntetyczne (silnikowe, przekładniowe i ATF)
Model	Mini Fire-Ball
Seria	225
Poziom ciśnienia akustycznego	77,8 dB(A)
Maksymalne ciśnienie robocze	37 bar
Typ	pompa tłokowa pneumatyczna
Zastosowanie	w urządzeniach przemysłowych

Nr kat.

GR-246907