



Pompa olejowa G3 Max, 24 VDC, 8 l (G96G109) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-96G109**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Rodzaj materiału	olej
Maks. prąd wyłączenia na wejściu	1,5 mA
Materiały części mokrych	Nylon, Trogamid T5004-060, stal ocynkowana, węglowa, stopowa i nierdzewna, kauczuk nitylowy, brąz, aluminium niklowane, acetal smarowany chemicznie, aluminium, PTFE, Grillamid
Min. częstotliwość cykli	8 Hz
Min. napięcie	18 V DC
Min. stopień lepkości	40 cST
Moc styku niskiego poziomu	10 W
Napięcie czujnika wejściowego	24 V DC
Napięcie przełącznika niskiego poziomu	200 V DC
Napięcie wyjściowe zaworu odpowietrzającego	24 V DC
Natężenie prądu przełącznika niskiego poziomu	0,5 V DC
Natężenie przełącznika niskiego poziomu	1,2 A
Obciążenie znamionowe rezystancyjnego przekaźnika alarmowego	2 A
Opcje sterowania	Maks
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Maks. prąd roboczy zaworu odpowietrzającego	2 A
Rozmiar zbiornika	2,11 gal
Szerokość całkowita	23,5 cm
Średnica wylotu cieczy	0,25"
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPSF
Typ podłączenia mocy	DIN
Typ zasilania	elektryczne
Wejściowy prąd obciążeniowy	22 mA przy 24 V DC
Wyjście pompy z 0 wkładkami dystansowymi	4 cm ³ /min
Wyjście pompy z 1 wkładką dystansową	3 cm ³ /min
Wyjście pompy z 2 wkładkami dystansowymi	2 cm ³ /min
Wymagany typ przełącznika	normalnie otwarty
Wysokość całkowita	18,5 w
Zestaw zawiera	licznik urządzenia, zawór odpowietrzający, wyjście alarmowe DIN, złącze M12 dla pilota, ramię wycieraczki
Indukcyjne obciążenie znamionowe przekaźnika alarmowego	1 A
Zastosowanie	pojazdy drogowe, sprzęt pracujący w terenie
Typ	pompa tłokowa elektryczna
Maksymalne ciśnienie robocze	351 bar
Napięcie	24 V DC
Stopień ochrony IP	IP69K
Seria	Max
Napięcie maksymalne	32 V DC
Model	G3
Czas reakcji na wejściu	60 ms
Do zastosowania z	systemy oparte na wtryskiwaczach, systemy progresywne seryjne
Dopuszczalne minimalne obciążenie indukcyjne przekaźnika alarmowego	10 μA ; 10 mV DC
Głębokość całkowita	25,4 cm
Impedancja wejściowa	1.1
Waga	6 kg
Kompatybilne urządzenie pomiarowe	system szeregowy progresywny, system jedнопроводowy równoległy
Liczba elementów pompy	do 3
Liczba wejść czujników	3, 1
Liczba wejść czujników ciśnienia i cyklu	3
Liczba wejść czujników licznika maszyny	1
Maks. klasa NLGI	Nr 2
Maks. moc indukcyjna przełączania przekaźnika alarmowego	25 VA ; 30 W
Maks. rezystancja zdolność przełączania przekaźnika alarmowego	50 VA ; 60 W
Maks. ciśnienie wlotowe napełnienia	344,7 bar
Maks. napięcie resztkowe na wejściu	4 V
Maks. napięcie robocze przekaźnika alarmowego	220 V DC
Maks. natężenie robocze rezystancyjnego przekaźnika alarmowego	3 A
Maks. czas pracy	30 min

Nr kat.	GR-96G109
---------	-----------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 12:24