



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Niskoobrotowa pompa perystaltyczna SoloTech 10 o niskiej prędkości (G19Z009) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-19Z009**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Min. natężenie przepływu	0,013 g/min
Wysokość całkowita	42 cm
Wyporność (objętość/cykl)	0,026 l
Wykonanie końcówki	stal nierdzewna
Współczynnik przekładni	157,43:1
Typ gwintu wlotowego/rodzaj złącza	kołnierz
Szerokość całkowita	33 cm
Rozmiar wlotu	0,95 cm
Rozmiar wylotu	9 cm
Prędkość obrotowa pompy	2-11 obr/min
Norma i dopuszczenie	CE
Natężenie przepływu	0,08 g/min
Zastosowanie	w urządzeniach przemysłowych
Min. temperatura przechowywania	-10 °C
Maks. natężenie przepływu	2,5 l/min
Maks. ciśnienie cieczy	9 bar
Maks. temperatura przechowywania	40 °C
Model	SoloTech
Seria	i10
Typ silnika	napęd AC o niskiej prędkości
Materiał węża	guma
Średnica węża	1 cm
Typ	elektryczna pompa bębnowa
Długość całkowita	41 cm

Nr kat.

GR-19Z009